USR8420

All-in-1 USB 3.0 Card Reader/Writer

with Dual SD™ Slots

USRobotics lecteur de carte mémoires USB 3.0 tout-en-1 avec deux emplacements SD™ convient aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la photo. Il offre des taux de transferts à des vitesses ultra rapides et une compatibilité excellente avec les différentes cartes. Le lecteur prend en charge tous les nouveaux formats de cartes, notamment UHS, UDMA, SDXC, MSXC et CF. Avec ses deux emplacements SD séparés, ce lecteur de cartes est idéal pour les familles disposant de plusieurs appareils photo ou aux professionnels utilisant plusieurs cartes. Les vitesses obtenus de 5 Gbits/s avec USB 3.0, sont jusqu'à 10 fois plus rapide† que celles de l'USB 2.0, permettant aux cartes plus sophistiquées et plus rapides de fonctionner à leur pleine capacité, ce que 2.0 ne leur permet pas de faire. Ce lecteur ultra rapide vous permettra ainsi de passer plus de temps à prendre des photos et moins de temps à les transférer.

USRobotics®

Des transferts ultra rapides avec USB 3.0

USB 3.0 Super Speed	• 'Super Speed' taux de transferts jusqu'à 5 Gbits/s† • Rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0/1.1 • Cette version va au-delà des limites de vitesse de lecture de l'USB 2.0 afin de proposer des vitesses optimales aux toutes dernières cartes mémoires à grande vitesse
Obtenez la vitesse dont vous avez besoin	• Possibilité de transférer de grandes quantités de données jusqu'à 10 fois plus rapidement qu'avec USB 2.0† • Chaque emplacement détecte la vitesse native et transfère les données au taux maximum de la carte • Les deux emplacements SD, MMC et Memory Stick permettent d'accéder simultanément à deux cartes du même type
Installation facile	• Plug & Play • Connexion à chaud • Pas d'installation de pilote requise sous Windows, Macintosh ou Linux • Le câble USB peut se débrancher facilement afin de faciliter le rangement ou le transport
Indicateurs visuels	• Voyants d'alimentation et de statut
*Excellente compatibilité avec les cartes**	• Prend en charge les formats CompactFlash® I, SD™ Series, SDHC Series, SDXC Series, T-Flash, MultiMediaCard™, MMC*plus*™, MMC*mobile*™, RS-MMC™, RS-MMC Dual Voltage, MMC*micro*™, Memory Stick®, Memory Stick Duo™, Memory Stick Micro™, Memory Stick PRO™ Series, Memory Stick XC™ Series, SmartMedia™, Microdrive™ • Prend en charge les cartes CF en mode PIO et UDMA, y compris les modes 6 et 7 • Prend en charge les cartes SD avec UHS

Slot 4:
SD, SDHC, SDXC
miniSD*, miniSDHC*
microSD*/T-Flash*, microSDHC*
MMC, MMCplus, RS-MMC, MMCmobile*, MMCmicro*

Slot 5:
Memory Stick, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG micro*, MS M2*, MS XC, MS XC Duo, MS XC-HG, MS XC-HG Duo, MS XC-HG micro*, MS XC*



Slot 3:
SmartMedia

Slot 2:
Compact Flash I
Microdrive



Slot 1:
SD, SDHC, SDXC
miniSD*, miniSDHC*
microSD*/T-Flash*, microSDHC*
MMC, MMCplus, RS-MMC*, MMCmobile*, MMCmicro*
Memory Stick, MS PRO, MS PRO-HG, MS PRO-HG micro*, MS M2*, MSXC, MS XC-HG, MS XC-HG micro*, MS XC*

Modèle 8420
All-in-1 USB 3.0 Card Reader

Normes et spécifications

Généralités
- Conforme aux normes Universal Serial Bus 3.0 révision 1.0

Cartes Mémoires prises en charge
- Emplacement 1 (SD/MMC/MS): Secure Digital Card (SD), SDHC, SDXC, miniSD*, miniSDHC*, microSD*/T-Flash*, microSDHC*, MultiMediaCard (MMC), MMC*plus*, MMC*mobile*, RS-MMC*, MMCmicro*, Memory Stick (MS), MS PRO, MSXC, MS micro*,
MS XC*
- Emplacement 2 (CF†): CompactFlash I, Microdrive (MD)
- Emplacement 3 (SM): SmartMedia (SM)
- Emplacement 4 (SD/MMC): Secure Digital Card (SD), SDHC, SDXC, miniSD*, miniSDHC*, microSD*/T-Flash*, microSDHC*, MultiMediaCard (MMC), MMC*plus*, MMC*mobile*, RS-MMC*, MMC*micro**
- Emplacement 5 (MS/Duo): Memory Stick (MS), MS PRO, MSXC, MS DUO, MS PRO DUO, MS XC DUO, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC DUO, MS XC-HG Duo, MS micro*, MS XC*

Taux de transfert
- USB 3.0 - jusqu'à 4,8 Gbits/s
- USB 2.0 - jusqu'à 480 Mbits/s
- USB 1.1 - jusqu'à 12 Mbits/s

Environmental
- **Température :** température de fonctionnement de 0 à 40 °C, température hors fonctionnement de -10 à 85 °C
- **Humidité :** humidité en fonctionnement 20 % à 80 % sans condensation, humidité hors fonctionnement 5 % à 95 % sans condensationg

Réglementation
- Approbation FCC (Section 15 Classe B)
- Homologation CE (Classe B)

Dimensions et poids de la boîte
- 21.6 x 15.9 x 5.1cm
- 158.75 g

Dimensions et poids du produit
- 8 x 8 x 1.8 cm
- 72.55 g

Configuration minimale requise
- Système avec port USB disponible
- Port USB 3.0 requis pour les taux de transfert Super Speed

Systèmes d'exploitation pris en charge
- Le lecteur de cartes est indépendant du système d'exploitation

Contenu de la boîte
- USRobotics All-in-One USB 3.0 Card Reader
- Câble USB 3.0 (30 cm)
- Manuel de l'utilisateur

Référence de produit
- USR8420

Garantie
- Garantie du fabricant limitée à un an à partir de la date d'achat

** Adaptateurs nécessaires pour les cartes mini et micro.*
† Les super vitesses en USB 3.0 sont atteintes lors de l'utilisation conjointe de périphériques et câbles compatibles. Les vitesses réelles sont susceptibles de varier en fonction des cartes et des systèmes.

USRobotics®
www.usr.com/fr

RoHS Compliant 2002/95/EC